

## SEAJET 037 COASTAL

SEAJET 037 COASTAL è un'antivegetativa resistente adatta per tutti i tipi di imbarcazione da diporto.

Vantaggi:

- Adatto per tutte le imbarcazioni, dagli yacht ai motoscafi veloci,
- Rispettoso dell'ambiente e conforme a tutti i requisiti per la protezione dell'ambiente,
- Ottime prestazioni nelle acque costiere e interne a un prezzo conveniente,
- Adatto per ormeggi a secco.

### DATI TECNICI

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                          | Speciale antivegetativa in resina sintetica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uso suggerito</b>                 | Antivegetativa per yacht e motoscafi. Compatibile con la maggior parte delle antivegetative.<br>Prima di applicare sulle antivegetative esistenti, controllare la tabella di compatibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Preparazione della Superficie</b> | Sulle antivegetative esistenti: Lavaggio con acqua fredda ad alta pressione ( $\pm 200$ bar) per rimuovere incrostazioni e salsedine. Rimuovere l'antivegetativa esistente in condizioni scarse.<br>In caso di antivegetativa in buone condizioni, seguire le indicazioni riportate nella nostra tabella di compatibilità. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di contaminanti come sale, grasso o olio. Sgrassare, se necessario, con SEAJET BOATWASH. Applicare due strati. Applicare uno strato ulteriore su bordi d'attacco, linea di galleggiamento, timoni e piede poppiere.<br>Le antivegetative devono essere sottoposte unicamente a sabbatura a umido o riportate a nudo chimicamente. Non rimuovere le vecchie antivegetative mediante bruciatura o sabbatura a secco.<br>Vetroresina/acciaio: Innanzitutto, applicare i primer SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER o SEAJET 117. Legno: Innanzitutto, applicare SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER. Alluminio: NON UTILIZZARE SEAJET 037 COASTAL su superfici in alluminio. Agitare accuratamente prima dell'uso. |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati Fisici</b>                           | Colore: Rosso, Azzurro marino, Nero<br>Punto d'infiammabilità: 39°C<br>Solidi in volume %: 54 $\pm 2$<br>C.O.V. (Teorico): 455 g/l.                                                                                          |
| <b>Caratteristiche Applicative</b>           | Diluente: SEAJET THINNER A<br>Metodo di Applicazione: Pennello, rullo*, spray (Uso professionale soltanto)<br><br>Temperatura minima: 0 °C<br>Umidità massima: 85% R.H.(Dew point + minimum 3°C)                             |
| <b>Particolari dello spruzzo</b>             | Tip No.: Graco 619, 721<br>La pressione dell'uscita: 11.7 - 14.7 MPa<br>Viscosità: > 200 sec.(Ford Cup No.4)<br>Diluizione: 0 - 5% (a volume)                                                                                |
| <b>Spessore di pellicola e Resa Teorica:</b> | Spessore della pellicola, bagnato: Min. 93 $\mu\text{m}$<br>Spessore della pellicola, asciutta: 50 $\mu\text{m}$<br>Resa Teorica: 10,8 $\text{m}^2/\text{l}$                                                                 |
| <b>Preferibile rivestimento precedente</b>   | SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER.<br>Se si desidera utilizzare direttamente sul SEAJET 117, effettuare l'applicazione entro 48 ore.                                                                                              |
| <b>Preferibile rivestimento seguente</b>     | --                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Imballaggio</b>                           | Prodotto monocomponente                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota</b>                                  | *Lo spessore di pellicola ed il tasso di diffusione dipende dal metodo di applicazione.<br>In caso di applicazione a pennello, potrebbe essere necessario stendere più strati per ottenere lo spessore specificato del film. |

| Dati ricoprenti | Tempo di essiccazione (a DFT 50 $\mu$ )                    | Intervalli di ricopertura (a DFT 50 $\mu$ )                  | Durata della miscela | Tempo varo | Osservazioni |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| Temperatura     |                                                            |                                                              |                      |            |              |
| -5 °C           | -                                                          | -                                                            | -                    | -          | -            |
| 0 °C            | -                                                          | -                                                            | -                    | -          | -            |
| 5 °C            | Superficie secca: 45 min<br>Essiccazione completa: 6 ore   | Minimo: 15 ore<br>Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno | -                    | 16 ore     | -            |
| 10 °C           | Superficie secca: 30 min<br>Essiccazione completa: 4,5 ore | Minimo: 9 ore<br>Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno  | -                    | 10 ore     | -            |
| 20 °C           | Superficie secca: 20 min<br>Essiccazione completa: 3 ore   | Minimo: 5 ore<br>Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno  | -                    | 6 ore      | -            |
| 30 °C           | Superficie secca: 15 min<br>Essiccazione completa: 2 ore   | Minimo: 4 ore<br>Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno  | -                    | 5 ore      | -            |

Nota: I tempi di essiccazione e gli intervalli di ricopertura aumentano con l'aumento dello spessore del film applicato. Prima di riapplicare il rivestimento, verificare sempre che il film della vernice esistente sia perfettamente asciutto.

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le informazioni di sicurezza:</b> | Se si desiderano informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente, è possibile richiedere una scheda tecnica sulla salute e la sicurezza presso Chugoku Paints B.V. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nella scheda tecnica del prodotto sulla salute e sulla sicurezza, disponibile su richiesta, è possibile ottenere consigli e informazioni aggiuntive sulla protezione personale. Le precauzioni minime di sicurezza relative a questa vernice sono:

- Osservare le informazioni precauzionali indicate sulla confezione.
- Provvedere a una adeguata ventilazione.
- Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione di nebulizzazione del prodotto.
- Se il prodotto entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone o con un detergente appropriato. In caso di contaminazione degli occhi, lavare con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Poiché il prodotto contiene materiali infiammabili, conservarlo lontano da scintille e fiamme libere. Non è permesso fumare nella zona di lavoro.

|                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definizioni:</b> | Tolleranze:                | I dati numerici riportati nella scheda tecnica del prodotto sono soggetti a normali tolleranze di produzione.                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Resa:                      | La resa varia in base a diversi fattori, quali le condizioni di applicazione, la complessità geometrica della struttura, le condizioni atmosferiche, ecc.                                                                                                                                                          |
|                     | Solidi in volume:          | La cifra relativa ai solidi in volume riportata in questa scheda tecnica del prodotto rappresenta la percentuale di film secco ottenuta da un dato spessore di film bagnato, in specificate condizioni e tassi di applicazione, misurato mediante il Metodo standard Chugoku, corrispondente al metodo ASTM D2697. |
|                     | Intervalli di ricopertura: | Gli intervalli dati presumono una preparazione adatta a un'ottima verniciatura.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Essiccazione completa:     | Il periodo di tempo al termine del quale il prodotto può essere calpestato senza essere danneggiato. Il tempo impiegato per ottenere una resistenza meccanica totale è più lungo.                                                                                                                                  |
|                     | C.O.V.:                    | Quantità teorica di Componenti Organici Volatili in g/l.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limitazione di responsabilità:</b> | <p>Le specifiche, le istruzioni, le raccomandazioni e i dati riportati in questa scheda tecnica sono i risultati di esperienze e di test ottenuti in circostanze controllate o definite in modo specifico. L'accuratezza, la completezza o l'idoneità di tali informazioni rispetto alle condizioni effettive di un qualsiasi uso particolare non sono garantite e devono essere verificate dall'utente. I dati relativi ai prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso e hanno una validità di due anni dalla pubblicazione. Tutti i rapporti legali di Chugoku Paints B.V. saranno disciplinati dalla più recente versione delle condizioni uniformi di vendita e distribuzione di Chugoku Paints B.V. depositate presso il tribunale distrettuale di Rotterdam e disponibili gratuitamente su richiesta. Chugoku Paints B.V. esclude espressamente l'applicabilità di eventuali Condizioni Generali utilizzabili dalle parti contraenti. Giurisdizione esclusiva: Tribunale competente di Rotterdam.</p> <p>L'Ispttore sarà inoltre tenuto a fornire assistenza al meglio delle proprie possibilità nell'applicazione dei prodotti distribuiti da Chugoku, prestando unicamente consulenza in relazione all'applicazione sul posto. L'ispttore si impegna a portare a termine il progetto scrupolosamente; Chugoku e/o l'ispttore, tuttavia, declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta, in caso di mancato raggiungimento dei risultati progettuali auspicati. In qualsiasi circostanza, la responsabilità per l'attuazione del progetto rimane a carico dell'Acquirente. Qualsiasi consulenza e/o assistenza prestata dall'ispttore sarà soggetta a tale responsabilità (definitiva) dell'acquirente, nonché ai termini uniformi di vendita e distribuzione di Chugoku Paints B.V. Anche in caso di danni o ritardi dovuti a errori o negligenza da parte di Chugoku e/o dell'Ispttore, né Chugoku né l'Ispttore si assumeranno alcuna responsabilità. È espressamente esclusa la responsabilità a carico di Chugoku o dell'Ispttore per ogni danno consequenziale.</p> <p>Alcuni prodotti sono stati appositamente modificati per la conformità a specifici requisiti europei relativamente a leggi e regolamentazioni europee, nazionali e locali o relativamente a specifici requisiti per l'utilizzo in Europa. Conseguentemente, alcune proprietà fisiche presenti in una scheda tecnica possono differire da quelle riportate nella scheda tecnica giapponese originale.</p> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|